



SECURIO P36



<http://aktenvernichter-hsm.com/> <http://www.bayer-import-export.de/>


HSM GmbH + Co. KG
Austrasse 1 - 9
88699 Frickingen
www.hsm.eu

Tel. +49 (0) 75 54 / 2100-0
Fax +49 (0) 75 54 / 2100-160
info@hsm.eu
www.securio.com
www.v-press.com

HSM®

Fahrbares, leistungsstarkes Modell für ganze Abteilungen und Büroetagen. Zerkleinert mühelos Kredit- und Kundenkarten, sowie CDs und Disketten (Details siehe unten). Multifunktionsbedientaste, Reversiertaste und eingebaute Tastensperre. Auto-Reversierung bei Papierstau. Klappbares Sicherheitselement mit Berührungsschutz und integrierter Serviceklappe. Automatischer Öler für Schneidwerk (nur Partikelschnitt-Version). Separates CD-Schneidwerk (Sicherheitsstufe 3) und Metallerkennung, abhängig von Schnittgröße. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Großes Auffangvolumen. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Separater CD-Auffangbehälter zur sortenreinen Trennung.

Bezeichnung	SECURIO P36 0,78x11mm Partikel	SECURIO P36 1x5mm Partikel + CD Schneidwerk & Metallerkennung
Artikelnummer	1855111	1854111E
EAN Code	4026631031745	4026631030410
Schnittgut		
Schnittart	Partikelschnitt	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe	5	HS Level 6
Schnittbreite	0.78 mm	1 mm
Partikellänge	11 mm	5 mm
Schnittleistung (70g/m ²)	11-12	9
Schnittleistung (80g/m ²)		7
Eingabebreite	330 mm	330 mm
Behälter-/Auffangvolumen	145 l	145 l
Schnittgeschwindigkeit	100 mm/s	100 mm/s
Geräuschpegel (Leerlauf)	60 dB	60 dB
Geräuschpegel (Volllast)		64 - 67 dB
eclass 5.1		24320704
Leistungsaufnahme des Motors	1600 W	
Spannung	230 V	230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Gewährleistungszeit (Jahre)		2
Tiefe	550 mm	550 mm
Breite	580 mm	580 mm
Höhe	936 mm	936 mm
Gewicht	68 kg	74 kg
Zertifikate und Zulassungen	GS-Prüfzeichen	GS-Prüfzeichen

Bezeichnung	SECURIO P36 1,9x15mm OMDD
Artikelnummer	1852111M
EAN Code	4026631031790
Schnittgut	
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe	4
Schnittbreite	1.9 mm
Partikellänge	15 mm
Schnittleistung (70g/m ²)	18 - 20
Schnittleistung (80g/m ²)	15 - 17
Eingabebreite	330 mm
Behälter-/Auffangvolumen	145 l
Schnittgeschwindigkeit	100 mm/s
Geräuschpegel (Leerlauf)	60 dB
Geräuschpegel (Vollast)	64 - 67 dB
eclass 5.1	24320704
Leistungsaufnahme des Motors	1600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Gewährleistungszeit (Jahre)	2
Tiefe	550 mm
Breite	580 mm
Höhe	936 mm
Gewicht	74 kg

Zertifikate und Zulassungen